



1. Всички стоманобетонени работи да се изпълняват задължително съгласно конструктивния проект.
2. Всички отразени размери са зидарски. Вертикалните коти на етажите са конструктивни. Предвижда се дебелина на цим. замазка в размер до 5см., който не е отразен в проекта.
3. Всички размерите на вратите са от кота конструкция.
4. Врати, витрини и прозорци да се изработват по размери взети от място.
5. Във всички мокри помещения да се изпълнява хидроизолация под подовата настилка. Наклон на подовата настилка - 1%.
6. Всички стени с дебелина 12 и 25 см. да се изпълняват с тухлена зидария от керамични решетъчни тухли.
7. ВиК и ОБ шахтите се затварят с ГББ"ИТОНГ" след провеждане на ВиК и ОБ комуникацията.
8. Всички отвори за вертикалните ВиК-щрангове и за вентилация да се изпълняват съгласно проект по част СК.

МАТЕРИАЛИ ПО ВЪТРЕШНАТА ПОВЪРХНОСТ НА ПОМЕЩЕНИЯТА

помещение	под	стени	таван
спалня	ламиниран паркет	латекс	латекс
кухня дневна	теракот	латекс	латекс
баня и WC	теракот	фаянсови плочки	латекс
облагодетелен коридор	гранитогрес	латекс	латекс
стълбище	гранитогрес	латекс	латекс
балкони	гранитогрес	латекс	латекс

ПЛОЩ НА ЕТАЖА – 270кв.м

Обект: "ЖИЛИЩНА СГРАДА С 30X В СУТЕРЕНА"
 ПИ 00878.501.611 ГР.АХТОПОЛ
 ОБЩИНА ЦАРЕВО

възложители: Валентин Иванов
 Красимир Малинчев
 Ани Иванова

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ВТОРИ ЕТАЖ

част: АРХ	фаза: ТП	М 1 : 50
лист 5	2008г.	
проектант		

съгласували:

СК	инж.Е.Трифонов	
ЕЛ	инж.С.Петрова	
ВиК	инж.К.Божинова	
ОТИЕС	инж.М.Грозданова	

"КИРИЛОВ И КИРИЛОВ ПРОЕКТ ООД – БУРГАС"